



| № Part No. | Наименование Description | Материалы / Material | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | HG14444TG | HG16666TG | HG14444M | HG16666M | HG14444HM | HG16666HM |
| | Макс. рабочая температура ** max. working temperature ** | + 220 °C | | + 220 °C | | + 450 °C | |
| 1 | Корпус Body | GS-C25 | 1.4408 | GS-C25 | 1.4408 | GS-C25 | 1.4408 |
| 2 | Диск Disc | GS-C25 НИКЕЛЬ покрыты nickel-plated | 1.4408 | GS-C25 НИКЕЛЬ покрыты nickel-plated | 1.4408 нитрирование /nitrated | GS-C25 НИКЕЛЬ покрыты nickel-plated | 1.4408 нитрирование /nitrated |
| 3 | Вал Stem | 1.4021 | 1.4571 | 1.4021 | 1.4571 | 1.4021 | 1.4571 |
| 4* | Седельное кольцо Seat | PTFE/стекло- волокно PTFE/glass | PTFE/стекло- волокно PTFE/glass | 1.4571 нитрирование /nitrated | 1.4571 нитрирование /nitrated | 1.4571 нитрирование /nitrated | 1.4571 нитрирование /nitrated |
| 5 | Опорная втулка Bearing | 1.4401 PTFE | 1.4401 PTFE | 1.4401 PTFE | 1.4401 PTFE | 1.4401 нитрирование /nitrated | 1.4401 нитрирование /nitrated |
| 6* | Набивка сальника Gland packing | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | Графит graphite | Графит graphite |
| 7 | Зажимное кольцо Insert ring | Сталь Carbon steel | 1.4571 | Сталь Carbon steel | 1.4571 | Сталь Carbon steel | 1.4571 |

* = изнашивающиеся части / Wearing parts

** = в зависимости от давления / depending on working pressure

По выбору поставляются другие материалы / Other materials available

Остается право на изменения
subject to changes